

Descrição do produto

Perfis flexíveis em PVC, produzidos para selagem de juntas de construção e de dilatação no concreto.

Disponíveis em diferentes dimensões de acordo com as exigências e características de utilização.

Utilizações

São utilizadas para selagem de juntas de dilatação e juntas de construção em estruturas de concreto:

- Na indústria da água: Barragens, reservatórios de água, canais, piscinas, tanques em ETAs, etc.
- Em estruturas enterradas: subterrâneos de estacionamento, túneis, passagens subterrâneas.


Características / Vantagens

- PVC de alta qualidade, de grande durabilidade.
- Resistentes a altas pressões de água.
- Fácil soldadura na obra.
- Formato específico para perfis de grandes deformações ou sismos.

Norma de ensaio

NBR NM 07/2000.

Dados do produto

Desenhos	Tipo	Largura (cm)	Comprimento do rolo (m)	Espessura Nominal (+/-10%) (mm)	Resistência à pressão de água (m.c.a.)
Perfis colocados no centro da junta					
 <p>Movimento máx. 40 mm à dilatação e 30 mm ao cisalhamento.</p>	M-22	22	20	5.0	30
	M-35	35	20	4.0 – 7.0	130

Propriedades

- Alongamento de ruptura à tração: acima de 280%.
- Resistência à tração: acima de 120 kg/cm².
- Dureza Shore A: 80 ±5.
- Resistência ao cisalhamento: acima de 87 kg/cm².
- Resistência química: água, água salgada, águas alcalinas e águas residuais.

Armazenagem e conservação

Conserva-se 5 anos a partir da data de fabricação, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.